

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 8 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Сенсорный FullHD видеодомофон 10" «HDcom S-109T-FHD»

Проводной Full HD видеодомофон «HDcom S-109T FHD» — это сенсорный 10-дюймовый монитор и уличная вызывная панель с видеокамерой разрешением 2 мегапикселя. Камера видеодомофона имеет широкий угол обзора - 120 градусов и обеспечивает детализированное изображение качества Full HD.

- **Разрешение камеры 2 мегапикселя**
- **Сенсорный IPS-дисплей диагональю 10 дюймов**
- **Запись видео по движению со звуком**
- **Всепогодная вызывная панель**
- **Угол обзора 120 градусов**

Цена от 1 штуки
16 200 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Сенсорный FullHD видеодомофон 10" «HDcom S-109T-FHD»

Проводной Full HD видеодомофон «HDcom S-109T FHD» — это сенсорный 10-дюймовый монитор и уличная вызывная панель с видеокамерой разрешением 2 мегапикселя. Камера видеодомофона имеет широкий угол обзора - 120 градусов и обеспечивает детализированное изображение качества Full HD.

- **Разрешение камеры 2 мегапикселя**
- **Сенсорный IPS-дисплей диагональю 10 дюймов**
- **Запись видео по движению со звуком**
- **Всепогодная вызывная панель**
- **Угол обзора 120 градусов**

Цена от 1 штуки
18 306 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony-s-hd-izobrazheniem/hdcom-s-109t-fhd.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

- **Разрешение Full HD.** Видеокамера вызывной панели оснащена матрицей 2 мегапикселя, благодаря этому вы будете наблюдать изображение в отличном качестве.
- **Сенсорный IPS-дисплей** имеет диагональ 10 дюймов и обеспечит максимально реалистичную цветопередачу. Сенсорное управление делает процесс использования домофона максимально простым.
- **Автоматическая запись со всех камер.** Функцию записи по движению можно включить одновременно на всех камерах. Если в поле зрения любой из камер попадет движущийся объект, включится автоматическая запись с этого канала.
- **Видеозапись по движению.** В настройках монитора вы сможете настроить запись при обнаружении движения в поле видимости вызывной панели или подключенных камер видеонаблюдения.
- **Запись видео со звуком.** При нажатии посетителем кнопки вызова, а также при обнаружении движения, видеозапись будет осуществляться со звуком.
- **Запись на карту памяти.** Запись видео и фото осуществляется на карту памяти типа Micro SD объемом до 128 Гб. Карта памяти в комплекте не поставляется.
- **Возможность расширения системы.** Видеодомофон поддерживает подключение 2 аналоговых или AHD видеокамер, 2 вызывных панелей, 2 охранных датчиков и 5 дополнительных мониторов.
- **Функция «Мониторинг».** Для просмотра изображения в реальном времени с любой камеры, подключенной к домофону, достаточно нажать кнопку на мониторе.
- **Уличная вызывная панель.** Вызывная панель видеодомофона надежно защищена от воздействия пыли, влаги, осадков и низких температур.
- **Автоматическая ночная подсветка в вызывной панели** позволит увидеть посетителя даже в полной темноте на расстоянии до 3 метров.
- **Переадресация вызова.** В случае, если в системе используется несколько мониторов, Вы сможете переадресовывать вызов с одного монитора на другой.
- **Дистанционное открытие электрозамка.** Видеодомофон HDcom S-109T FHD поддерживает подключение электромеханического или электромагнитного замка.

- **Управление двумя электрозамками.** Нажатием кнопки на мониторе видеодомофона вы сможете открывать электромагнитный или электромеханический замок. Имеется возможность подключения 2 замков.



- **Автоответчик.** Данная функция позволяет посетителю оставить видеосообщение в случае, если никого нет дома. Вы сможете просмотреть его по возвращении.
- **Меню на русском языке.** Все пункты меню и инструкция по эксплуатации переведены на русский язык. Кроме того, все разъемы для подключения подписаны по-русски.
- **Регулировка звука на панели.** Вызывная панель оснащена регулятором громкости, что позволит настроить устройство исходя из условий эксплуатации.
- **Режим фоторамки.** Вы можете загрузить на карту памяти домофона фотографии, которые будут автоматически отображаться в качестве заставки на экране домофона.

Хар-ки

Технические характеристики

Монитор HDcom S-109T FHD

- Диагональ: 10 дюймов
- Разрешение: 1980x1024
- Питание: 220В
- Потребляемый ток: Макс. 1200 мА
- Рабочая температура: от 0 до +50 градусов
- Поддержка дополнительных камер: 2 шт. (аналоговые или АHD до 2 мп)
- Поддержка дополнительных мониторов: 5 шт.
- Подключение охранных датчиков: 2 шт. (НО, НЗ)
- Подключение видеопанелей: 2 шт.
- Монтаж: на стену
- Детекция движения: есть
- Селекторная связь: есть
- Поддержка карты памяти: microSD до 128 Гб (10 класс) (приобретается отдельно)
- Разрешение видеозаписи: 1920x1080
- Время записи: 12 часов - 128 Гб
- Разрешение фото: 1920x1080
- Материал: пластик
- Цвет: черный + серебро
- Размеры (без кронштейна): 310x200x28 мм
- Вес (без кронштейна): 1150 г

Видеопанель 84207В-FHD

- Разрешение видеокамеры: 1920x1080 пикселей
- Матрица: CMOS 1/4"

- Угол обзора: 120 градусов
- Материал: металл
- Цвет: серебро
- Монтаж: на стену
- Подключение: 4-х проводное
- Питание: от видеомонитора
- Потребляемый ток в режиме работы: 150 мА
- ИК подсветка: есть - до 3 метров (60 градусов) Т
- Температура работы: от -40 до +50 градусов
- Управление электрозамком: есть (НО и НЗ)
- Размеры: 128x48x18 мм
- Вес: 280 г

Компл-ция

Комплектация

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Монитор с кронштейном - 1 шт.
3. Поворотный кронштейн для панели - 1 шт.
4. Комплект крепежа и проводов - 1 шт.
5. Инструкция - 1 шт.

Соединительный провод в комплект не входит!

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70